

















































































Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Ketrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichteinheit hell/dunkel	Reibechtheit trocken/naß	Pflege- symbole
2059	145 cm	O: 100% Polyester T: 70% PES-30% CO	-	-	Fleckschutz	25.000B	4-5	4	4 / 3-4	
2060	145 cm	100% Polyester	-	-	Flour Carbon (wasserabweisend)	35.000B	4	4 / 4	4 / 4	
2065	141 cm	100% Polyester	-	-	-	25.000B	4-5	4 / 5	4-5 / 5	
2466	140cm	52% Polypropylen 45% Baumwolle 3% Polyamid	-	-	-	45.000A	4	5 / 4-5	4-5 / 4-5	
2480	140 cm	60% Polypropylen 35% Polyester 5% Baumwolle	-	-	-	46.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	
2481	137 cm	61% Polyester 39% Baumwolle	-	-	-	40.000A	4/5	5 / 5	4 / 3-4	
2810	140 cm	85% Polyester 15% Baumwolle	-	-	-	30.000B	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	
2813	140 cm	91% Polyester 9% Baumwolle	-	-	-	>100.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	
2815	140 cm	58% Baumwolle 42% Polyester	-	-	-	18.000B	4	4-5 / 5	4-5 / 2-3	
3221	140 cm	100% Polyester	-	-	-	100.000A	4-5	5-6 / 5-6	4 - 5 / 3-5	
3222	140 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	-	40.000A	4-5	5 - 6 / 5 - 6	4 - 5 / 4 - 5	
3650	140cm	42% Viskose 40% Baumwolle 18% Wolle	-	-	Antipilling Treatment	35.000A	5	5 / 6	5 / 5	
3670	140 cm	85% Polyester 15% Polyacryl	-	-	-	18.000B	4-5	6 / 6	4-5 / 4-5	
3671	140 cm	71% Polyester 29% Polyacryl	-	-	X=keine Wärmequelle	18.000B	4-5	6-7 / 6-7	4 / 4	
3672	140 cm	68% Polyacryl 32% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	40.000B	4-5	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	
3676	140 cm	56% Polyester 36% Leinen 8% Baumwolle	-	-	-	58.000B	4	5-6 / 5-6	4 / 4	
3677	140 cm	74% Polyacryl 26% Polyester	-	-	-	30.000A	5	5-7 / 5-7	4-5 / 3-5	
3682	140 cm	49% Polyacryl 24% Wolle 21% Polyester 6% Baumwolle	-	-	-	40.000A	3/4	4-5 / 4-5	4-5 / 3-4	

Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Kettrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtechtheit hell/dunkel	Reibechtheit trocken/naß	Pflege- symbole
3687	144 cm	59% Polyester 41% Polyacryl	-	-	-	35.000A [18.000B(H)]	4	6 / 6	4-5 / 4	    
3688	140 cm	60% Polyacryl 40% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	35.000A	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
3689	140 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	-	30.000B	5	5-6 / 5-6	4-5 / 5	    
4057	144 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	>100.000A	3-4	6 / 6	4-5 / 4	    
4430	140 cm	100% Polyacryl	-	-	RohlederCare	30.000	5	6 / 6	5 / 4-5	    
4448	140 cm	48% Polyacryl 24% Wolle 12% Polyester 10% Polyamid 6% Baumwolle	-	-	-	35.000A	4	4-5 / 4-5	4 / 3	  
4459	140 cm	45% Polyacryl 19% Baumwolle 12% Leinen 12% Polyester 12% Viskose	-	-	-	70.000A(B) <small>*(30.000A(H))</small>	4	4-5 / 4-5	3-4 / 3	  
4473	140 cm	56% Polyacryl 44% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	   
4476	150 cm	100% Reine Schurwolle	-	-	-	30.000	4	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	    
4483	140 cm	63% Polyester 32% Baumwolle 5% Metall	-	-	-	25.000A	4-5	4-5 / 4-5	4-5 / 4-5	    
4490	140 cm	58% Polyacryl 42% Polyester	-	-	-	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	    
4491	141 cm	88% Polyacryl 12% Polyester	-	-	-	35.000B	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
4492	144 cm	63% Polyester 37% Polyacryl	9 cm	9 cm	-	18.000B	4	6 / 6	4-5 / 4	    
4495	142 cm	61% Polyacryl 39% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	30.000B	5	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
4496	144 cm	62% Polyester 38% Polyacryl	-	-	X=keine Wärmequelle	25.000B	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
4498	144 cm	61% Polyester 39% Polyacryl	-	-	X=keine Wärmequelle	30.000B	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
4499	135 cm	35% Polyacryl 23% Viskose 20% Polyester 12% Baumwolle 10% Leinen	-	-	-	30.000B	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 3	    

Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Ketttrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtehtheit hell/dunkel	Reibehtheit trocken/naß	Pflege- symbole
5268	137 cm	83% PVC 17% Baumwolle	-	-	flammschutz	50.000-75.000A	-	7 / 7	4-5 / 4-5	☒ ☒ ☒
5273	140 cm	36% Polyacryl 20% Wolle 20% Polyester 10% Viskose 10% Baumwolle 4% Leinen	-	-	-	50.000A	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 3	☒ ☒ ☒ ☐ ☐
5275	144 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	>100.000A	4	6 / 6	4-5 / 4	☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ X
6447	144 cm	92% Polyester 8% Polyacryl	49,5 cm	36 cm	-	10.-16.000B	3-4	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒
6450	140 cm	90% Polyester 10% Baumwolle	-	-	-	50.000A	4-5	5 / 5	3 / 4	☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒
6499	140cm	88% Polyester 12% Polyurethan	-	-	-	50.000A	-	5	4 - 5 / 4	☒ ☒ ☒ ☐
8001	148 cm	58% Viskose 42% Polyester	54 cm	86 cm	-	>100.000A	pillt nicht	4 / 5	4-5 / 2-3	☒ ☐ ☒