

	Artikel	Breite	Materialzusammensetzung	Rapportbreite Schußrichtung	Rapportbreite Kettrichtung	Ausrüstung	Scheuerbeständigkeit nach Martindale	Pilling	Lichtecheit hell/dunkel	Reibechtheit trocken/naß	Pflege- symbole
n	2065	141 cm	100% Polyester	-	-	-	25.000B	4-5	4 / 5	4-5 / 5	    
n	2066	141 cm	100% Polyester	-	-	-	50.000A	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	    
n	2466	140cm	52% Polypropylen 45% Baumwolle 3% Polyamid	-	-	-	45.000A	4	5 / 4-5	4-5 / 4-5	  
n	2480	140 cm	60% Polypropylen 35% Polyester 5% Baumwolle	-	-	-	46.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	   
n	2490	140 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	-	20.000B	5	7-8 / 7-8	4-5 / 3-4	    
n	2810	140 cm	85% Polyester 15% Baumwolle	-	-	-	30.000B	4-5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	   
n	2813	140 cm	91% Polyester 9% Baumwolle	-	-	-	>100.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	    
n	3221	140 cm	100% Polyester	-	-	-	100.000A	4-5	5-6 / 5-6	4 - 5 / 3-5	    
n	3247	145 cm	66% Polyacryl 34% Polyester	-	-	-	20.000B	4-5	5 / 5	4-5 / 4-5	    
n	3249	140 cm	79% Polyester 10% rec. Polyester 6% rec. andere Fasern 5% rec. Baumwolle	-	-	-	60.000A	5	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	    
n	3672	140 cm	68% Polyacryl 32% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	40.000B	4-5	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	    
n	3677	140 cm	74% Polyacryl 26% Polyester	-	-	-	30.000A	5	5-7 / 5-7	4-5 / 3-5	    
n	3682	140 cm	49% Polyacryl 24% Wolle 21% Polyester 6% Baumwolle	-	-	-	40.000A	3/4	4-5 / 4-5	4-5 / 3-4	    
n	3688	140 cm	60% Polyacryl 40% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	35.000A	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
n	3689	140 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	-	30.000B	5	5-6 / 5-6	4-5 / 5	    
n	3690	1440 cm	47% Polypropylen 32% Polyester 21% Polyacryl	-	-	-	35.000A	4/5	5 / 5	4-5 / 4-5	    
n	3692	140 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	-	80.000A	4	5 / 5	4-5 / 4	    
n	4057	144 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	>100.000A	3-4	6 / 6	4-5 / 4	    
n	4401	138 cm	64% rec. Polyester 29% Polyester 7% rec. Baumwolle	-	-	-	100.000A	5	5 / 5	4 / 3-4	    
n	4402	140 cm	72% Polyacryl 28% Polyester	-	-	X=keine Wärmequelle	35.000A	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	    
n	4403	140 cm	57% recycelte Baumwolle 43% Polyester	-	-	-	50.000A	3-4	5-6 / 5-6	4-5 / 3	    

n	4404	140 cm	46% Viskose, 23% Leinen, 18% rec.Baumwolle, 13% Polyester	-	-	-	20.000B	3-4	5-6 / 5-6	4-5 / 3	☒☒☒☒☒
n	4430	140 cm	100% Polyacryl	-	-	RohlederCare	30.000	5	6 / 6	5 / 4-5	☒☒☒☒☒
n	4448	140 cm	48% Polyacryl 24% Wolle 12% Polyester 10% Polyamid 6% Baumwolle	-	-	-	35.000A	4	4-5 / 4-5	4 / 3	☒☒☒
n	4459	140 cm	45% Polyacryl 19% Baumwolle 12% Leinen 12% Polyester 12% Viskose	-	-	-	70.000A(B) *(30.000A(H))	4	4-5 / 4-5	3-4 / 3	☒☒☒
n	4473	140 cm	56% Polyacryl 44% Polyester	-	-	☒=keine Wärmequelle	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒
n	4490	140 cm	58% Polyacryl 42% Polyester	-	-	-	50.000A	-	6 / 6	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒
n	4491	141 cm	88% Polyacryl 12% Polyester	-	-	-	35.000B	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒
n	4492	144 cm	63% Polyester 37% Polyacryl	9 cm	9 cm	-	18.000B	4	6 / 6	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒
n	4498	144 cm	61% Polyester 39% Polyacryl	-	-	☒=keine Wärmequelle	30.000B	4	6-7 / 6-7	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒☒
n	5268	137 cm	83% PVC 17% Baumwolle	-	-	flammschutz	50.000-75.000A	-	7 / 7	4-5 / 4-5	☒☒☒
n	5275	144 cm	100% recyceltes Polyester	-	-	☒=keine Wärmequelle	>100.000A	4	6 / 6	4-5 / 4	☒☒☒☒☒☒☒
n	5277	140 cm	50% Viskose 32% Baumwolle 13% Leinen 5% Polyacryl	-	-	-	20.000B	4	4-5 / 4-5	3-4 / 3	☒☒☒☒☒☒
n	5278	150 cm	100% Reine Schurwolle	-	-	-	30.000A	4	5-6 / 5-6	4-5 / 4-5	☒☒☒☒☒☒
n	6447	144 cm	92% Polyester 8% Polyacryl	49,5 cm	36 cm	-	10.-16.000B	3-4	6-7 / 6-7	4-5 / 4-5	☒☒☒☒☒☒
n	6450	140 cm	90% Polyester 10% Baumwolle	-	-	-	50.000A	4-5	5 / 5	3 / 4	☒☒☒☒☒☒
n	6451	140 cm	97% Polyester 3% Baumwolle	-	-	-	40.000A	4-5	5 / 5	4 / 3-4	☒☒☒☒☒☒
n	8001	148 cm	58% Viskose 42% Polyester	54 cm	86 cm	-	>100.000A	pillt nicht	4 / 5	4-5 / 2-3	☒☒☒
n	8099	140cm	88% Polyester 12% Polyurethan	-	-	-	50.000A	-	5	4 - 5 / 4	☒☒☒☒☒